

# ProBroyeur

Professionele vuilwaterpomp broyeur met RVS vermaalsysteem

## 1. Toilet ingang

De toilet ingang is af te sluiten door de afsluitdop (mits mee-besteld) te monteren met een slangklem. **10** Als u het toilet aan de broyeur wilt koppelen kan dat met de meegeleverde manchet. **8**

### Let op!

Als u de afstand tussen broyeur en toilet verlengt, bestaat de kans dat de broyeur niet goed functioneert en defect gaat. Hierbij vervalt dan ook de garantie.

## 2 & 3. Ingangen afvalwater (2x)

Op deze aansluitingen kunt u bijvoorbeeld de afvoer van een wasbak, douche of wasmachine aansluiten. Mocht u deze ingangen niet gebruiken kunt u deze afsluiten met de bijgeleverde afsluitpluggen.

### Let op!

De afsluitpluggen moeten tot het eind in de ingang gestoken worden en vervolgens een kwartslag gedraaid om ervoor te zorgen dat deze lekdicht is.



## 4. Afvoer Broyeur

Monteer het bochtstuk **9** zodat de leiding omhoog loopt en het water eerst de verticaal te pompen afstand af hoeft te leggen. Denk er aan dat hierbij wederom een slangklem gebruikt moet worden.

## 5. Ontluchting

Dit is de ontluchting van de broyeur. Niks aan doen, gewoon zo laten zitten.

## 6 & 7. Toevoer machetten (2x)

De machetten kunnen gemonteerd worden op de zij ingangen **2** **3**

## 8. Broyeur manchet

De broyeur manchet monteert u tussen het toilet en de broyeur.

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op **053-7113650** of via whatsapp op **06-42436789**.

Ook via de chat op onze website of per email op [info@halvewerk.nl](mailto:info@halvewerk.nl)

## Klantenservice

053-7113650

[info@halvewerk.nl](mailto:info@halvewerk.nl)

Een goed begin is het  
**Halvewerk.nl**