

# SemiProbroyeur

Semi-professionele vuilwaterpomp broyeur met RVS vermaalsysteem

## 1. Toilet ingang

De toilet ingang is af te sluiten door de afsluitdop (mits mee-besteld) te monteren met een slangklem. **10** Als u het toilet aan de broyeur wilt koppelen kan dat met de meegeleverde manchet. **8**

### Let op!

Als u de afstand tussen de broyeur en het toilet verlengt, is de kans erg groot dat de broyeur zijn werk niet meer goed doet. Dit wordt absoluut afgeraden!

## 2 & 3. Ingangen afvalwater (2x)

Op deze aansluitingen kunt u bijvoorbeeld de afvoer van een wasbak, douche of wasmachine aansluiten. Denk er om, om een terugslagklep te plaatsen zodat het water niet terugloopt naar een andere afvoer.

### Let op!

In de broyeur komt hoge druk waardoor het water altijd via de makkelijkste weg de broyeur wil verlaten. Als u afsluitdoppen plaatst zorg dan altijd dat u de meegeleverde slangklemmen **10** gebruikt!

## 4. Afvoer Broyeur

Monteer het bochtstuk **9** zodat de leiding omhoog loopt en het water eerst de verticaal te pompen afstand af hoeft te leggen. Denk er aan dat hierbij wederom een slangklem gebruikt moet worden.

## 5. Ontluchting

Dit is de ontluchting van de broyeur. Niks aan doen, gewoon zo laten zitten.

## 6 & 7. Afsluitdoppen (2x)

De afsluitdoppen kunnen gemonteerd worden op de ingangen afvalwater **2 3** als u deze niet gebruikt.

## 8. Broyeur manchet

De broyeur manchet monteert u tussen het toilet en de broyeur zoals weergegeven op foto **8**.

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op **053-7113650** of via whatsapp op **06-42436789**.

Ook via de chat op onze website of per email op [info@halvewerk.nl](mailto:info@halvewerk.nl)



## Klantenservice

053-7113650

[info@halvewerk.nl](mailto:info@halvewerk.nl)

Een goed begin is het  
**Halvewerk.nl**

