

## TOEPASSINGEN



CV-ketel



Koelvitrine



Airco



Cassette airco



Ontvochtiger

## MAX. AFVOER

4,5 m  
50 m

## GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



**Flexibiliteit:**  
aansluitmogelijkheid  
voor cv-ketels op gas of  
stookolie (in combinatie met  
SANINEUTRAL), wand- of  
vloerbevestiging, koelvitrides,  
airco's, cassette airco's en  
ontvochtigers.

Eenvoudig te installeren,  
geleverd inclusief complete  
installatiekit en terugslagklep.



Capaciteit van het reservoir  
voorkomt veelvuldig starten.

Geluidsarm:  
< 45 dB(A).



# SANICONDENS® Pro

|  |                 |
|--|-----------------|
| Aantal mogelijke aansluitingen             | 2               |
| Ø inlaatzijden                             | 28 mm           |
| Ø afvoer                                   | 10 mm           |
| Max. afvoercapaciteit                      | 6,2 L/min       |
| Capaciteit van het reservoir               | 2,2 L           |
| Netspanning                                | 220-240 V/50 Hz |
| Max. vermogen                              | 60 W            |
| Max. stroomverbruik                        | 0,52 A          |
| Elektrische klasse                         | 1               |
| Geluidsniveau                              | < 45 dB(A)      |
| Max. vloeistoftemperatuur                  | 80°C - S3 15 %  |
| Netto gewicht                              | 2 kg            |
| Beschermingsklasse                         | IP20            |
| Max. vermogen van de cv-ketel op gas       | 50 kW           |
| Max. vermogen van de cv-ketel op stookolie | 30 kW           |

Bevestiging aan de muur of op de grond - Inclusief terugslagklep

**Geleverd inclusief complete installatiekit:** bevestigingsschroeven,  
1 inlaatadapter, 1 uitlaatadapter (Ø 50 mm), 1 afvoerslang (5 m),  
1 voedingskabel (1,5 m), 1 rubberen stop en 1 alarmaansluitkabel

ARTIKEL NR: SK6 | EAN 3308815083674

