

ProBroyeur 560 Watt

Professionele toilet broyeur 560 Watt

1. Toilet ingang (110 mm)

De toilet ingang is af te sluiten door de afsluitdop (mits meebesteld) te monteren met een slangklem **6**. Als u het toilet aan de broyeur wilt koppelen kan dat met de meegeleverde manchet. Mocht u deze ingang niet gebruiken, kunt u deze afsluiten met **5** in combinatie met **6**.

Let op!

Als u de afstand tussen de broyeur en het toilet verlengt, is de kans erg groot dat de broyeur zijn werk niet meer goed doet. Dit wordt absoluut afgeraden!

2 & 3. Ingang afvalwater (40 mm)

Op deze aansluitingen kunt u bijvoorbeeld de afvoer van een wasbak of douche aansluiten. De terugslagkleppen bevinden zich al in de broyeur. Deze zorgen ervoor dat het water niet terugloopt naar een andere afvoer. Mocht u ingang (inlaat wastafel afvoer of douche afvoer) niet gebruiken kunt u deze afsluiten met de dop. Deze is in de afbeelding al geplaatst op nr. **2** en **3**. Dit zijn witte doppen.

Let op!

In de broyeur komt hoge druk waardoor het water altijd via de makkelijkste weg de broyeur wil verlaten. Als u afsluitdoppen plaatst zorg dan altijd dat u de meegeleverde slangklemmen **6** gebruikt!

4. Afvoer Broyeur (28 mm)

Om de afvoer aan te sluiten sluit u eerst een verticale buis aan en daarna pas een horizontale buis. Dit is omdat de pomp anders krachtverlies lijdt. In de afvoer bevindt zich al een terugslagklep.

5. Ontluchting

Hieronder bevindt zich de ontluchting van uw broyeur. Hier hoeft u niks mee te doen.

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op **053-7113650** of via whatsapp op **06-42436789**.

Ook via de chat op onze website of per email op info@halvewerk.nl



Klantenservice

053-7113650

info@halvewerk.nl

Een goed begin is het

Halvewerk.nl

